





Model		 MCA-24HRN2	 MCA-36HRN2
<b>Výkon</b>			
Chlazení	Btu/h kW	24000 7.0	36000 10.5
Topení	Btu/h kW	27600 8.1	40000 11.7
<b>Elektrické údaje</b>			
Napětí / frekvence / fáze	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	380, 50, 3
Příkon chlazení	W	3100	4600
topení	W	2950	4800
Proud chlazení	A	13.8	7.8
topení	A	13.0	8.1
<b>Technické údaje</b>			
EER	Btu/W.h	7.7	7.8
COP	W/W	2.7	2.4
Průtok vzduchu vnitřní jednotkou (max.)	m <sup>3</sup> /h	1050	1600
Hluk vnitřní jednotka (max.)	dB(A)	40	44
venkovní jednotka (max.)	dB(A)	52	57
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
Vnitřní jednotka (tělo/panel)	Š x V x Hl. mm	840x240x840 / 950x40x950	840x310x840 / 950x40x950
Venkovní jednotka	Š x V x Hl. mm	895x860x330	990x960x360
Hmotnost vnitřní / venkovní	kg	36+6/74	40+6/103
<b>Převážné rozměry</b>			
Vnitřní jednotka (tělo/panel)	Š x V x Hl. mm	1020x330x930 / 1030x145x1030	1020x400x930 / 1030x145x1030
Venkovní jednotka	Š x V x Hl. mm	1000x895x410	1120x1090x435
Hmotnost vnitřní / venkovní	kg	46+11/82	50+11/108
<b>Přípojovací rozměry potrubí</b>			
Kapalina	mm (palce)	9.53(3/8")	12.7(1/2")
Plyn	mm (palce)	16.0(5/8")	19.0(3/4")
<b>Použitelnost v prostoru o ploše</b>			
	m <sup>2</sup>	40-56	60-85
<b>Nákladové kusy</b>			
20'/40'/40'HQ	Set	32/65/70	23/50/56

Poznámka: 1. Hluk\* - hladina akustického tlaku

2. Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny