


missiⁿ MULTISPLIT



až 5 vnitřních jednotek na jednu jednotku venkovní



Specifikace zařízení - vnitřní jednotky

Model			MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I
Napájení		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Chlazení	Výkon	kW / Btu/h	2,6 / 9000	3,5 / 12000	5,3 / 18000
Topení	Výkon	Btu/h	10000	13000	19000
	Příkon	W	652	953	1384
Průtok vzduchu (max./stř./min.)		m ³ /h	440/370/240	500/440/270	750/590/500
Hladina akustického tlaku (max./stř./min.)		dB(A)	39/31,5/24	40/32/24	42/33/24/22
Hladina akustického výkonu		dB(A)	55	56	58
Vnitřní jednotka	Rozměry (š. x hl. x výš.)	mm	730x198x293	810x200x300	980x225x325
	Balení (š. x hl. x výš.)	mm	810x285x375	890x285x385	1055x305x405
	Hmotnost (čistá/přepravní)	kg	7,4/9,8	8,3/11,2	10,7/14,3
	Chladivové potrubí	mm(inch)	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2")

KLIMA RAPID

Dovozce: KLIMA RAPID, spol. s r.o. / Libušská 826/227a / 142 00 Praha 4
 Tel: +420 244 472 731 / ZELENÁ LINKA 800 100 343
 E-mail: obchod@klimarapid.cz / www.klimarapid.cz

Prodejce:

až 5 vnitřních jednotek na jednu jednotku venkovní



Specifikace zařízení - venkovní jednotky

Model			M20-18FN8-Q	M30-27FN8-Q	M40-36FN8-Q	M50-42FN8-Q
Napájení	V-ph-Hz		220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Chlazení	Výkon	kW	5,3	7,9	10,6	12,3
	Příkon	kW	1,75	2,46	3,52	3,8
	Proud	A	7,6	10,7	16,1	17,3
	EER	W/W	3,01	3,22	3,00	3,24
Topení	Výkon	kW	5,57	8,2	10,6	12,3
	Příkon	kW	1,45	2,25	2,88	3,3
	Proud	A	6,3	9,8	13,18	15
	COP	W/W	3,84	3,65	3,66	3,73
SEER	W/W		6,8	6,1	6,5	6,6
Energetická třída			A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W		4,0	4,0	4,0	3,8
Maximální příkon	W		2300	3100	4600	4700
Maximální proud	A		12	15	21,6	22
	Typ kompresoru		Twin-rotary	Twin-rotary	Twin-rotary	Twin-rotary
	Značka		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Proud	A	7,1	9,4	5,38	5,38
Průtok vzduchu	m ³ /h		2200	2700	4000	3850
Hladina akustického tlaku	dB(A)		56	59	63	62
Hladina akustického výkonu	dB(A)		63	65	68	71
Venkovní jednotka	Rozměry (šířka x hloubka x šířka)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Balení (šířka x hloubka x výška)	mm	920x390x615	965x395x765	1090x500x875	1090x500x875
	Hmotnost (čistá/přepravní)	kg	36/39	53/56,5	68,8/75,6	73,3/80,4
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Množství	kg	1,3	1,57	2,1	2,4
Chladivové potrubí	Kapalina / plyn	mm	2 x Ø6,35/Ø9,52	3 x Ø6,35/Ø9,52	4 x Ø6,35/3x Ø9,52+1xØ12,7	5 x Ø6,35/4x Ø9,52+1xØ12,7
		(inch)	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2")	(5x1/4"/4x3/8"+1x1/2")
Maximální délka	Maximální délka pro všechny jednotky	m	40	60	85	80
	Maximální délka pro jednu trasu	m	25	30	35	35
	Maximální převýšení					
	- Venkovní je výše než vnitřní jednotka	m	10	10	10	10
- Venkovní je níže než vnitřní jednotka	m	15	15	15	15	
Teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15 -až +50	-15 -až +50	-15 -až +50	-15 -až +50
	Topení	°C	-15 až +24	-15 až +24	-15 až +24	-15 až +24